PRZEKRÓJ TYPOWY III – ul. NOWOBIEGUSA

DROGA W NASYPIE. ODCINEK PROSTY: RONDO – km 0+210

1:50


oś. Sikornik
DK78
Pobocze
Chodnik
Ścieżka rowerowa
Opaska
Pas ruchu
Pas ruchu
Opaska
Chodnik
Pobocze
120
200
200
100
350
350
50
150
170
bariera N2W4A od km 0+160,00 do km 0+210,00
barieroporęcz N2W4A od km 0+160,00 do km 0+210,00
ULICA NOWOBIEGUSA:
klasa drogi: Z1x2
kategoria ruchu: KR5
ogrodzenie segmentowe U12 ok km 0+120,00 do km 0+220,00
kostka betonowa kolor grafitowy
Skarpa nasypu
bitumiczna masa zalewowa
niweleta
bitumiczna masa zalewowa
humus gr. 10 cm
mata przeciwerozyjna
Projektowane nasadzenia
mata przeciwerozyjna z siatką zbrojeniową
kruszywo gr. 10 cm
obrzeże betonowe 8x30x100 cm
ława betonowa z oporem C12/15, gr. 10 cm
kostka betonowa gr. 8 cm
podsypka cem.-piaskowa 1:4, gr. 3 cm
ława betonowa C12/15, gr. 20 cm
NASYP BUDOWLANY
kostka betonowa gr. 8 cm
podsypka cem.-piaskowa 1:4, gr. 3 cm
ława betonowa C12/15, gr. 20 cm
kruszywo gr. 10 cm
obrzeże betonowe 8x30x100 cm
ława betonowa z oporem C12/15, gr. 10 cm
Rów odwadniający
ogrodzenie terenu ogródków działkowych z betonowych elementów prefabrykowanych
Projektowane nasadzenia
Granica pasa drogowego
Zakres inwestycji
Zakres inwestycji
Granica pasa drogowego
humus gr. 10 cm
wyprofilowane podłoże
3,0%
krawężnik betonowy 20x30x100 cm
ława betonowa z oporem C12/15, gr. 15 cm
krawężnik betonowy 20x30x100 cm
ława betonowa z oporem C12/15, gr. 15 cm
wyprowadzenie drenu w rejonie km 0+180
dren zbiorczy w celu uchwycenia drenów z terenu ogródków działkowych wyprowadzenie drenu w rejonie km 0+180
min. 40cm
min. 45cm
1:1,5
1:3 (1:1,5)
1:1,5
1:3 (1:1,5)
1:1,5
1:3 (1:1,5)