

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST : „UTRZYMANIE CZYSTOŚCI NA TERENIE MIASTA GLIWICE W 2017 R.”

Oczyszczanie jezdni

ROZDZIAŁ I WYMAGANIA OGÓLNE

1.Określenia podstawowe.

1.1. Poprzez oczyszczanie nawierzchni należy rozumieć usunięcie przy użyciu odpowiednich maszyn i narzędzi zanieczyszczeń z powierzchni całej jezdni.

2. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.

Wykonawca ma obowiązek stosować się podczas wykonywania robót do przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska oraz Ustawy o odpadach.

Stosując się do ww. przepisów Wykonawca powinien mieć szczególny wzgląd na :

a) Lokalizację baz, warsztatów, magazynów i dróg dojazdowych,

b) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,

- zanieczyszczeniem terenów odpadami zgromadzonymi podczas realizacji umowy.

c) Wywóz zebranych w wyniku realizacji umowy zanieczyszczeń powinien odbywać się na legalnie działające składowisko odpadów. Wykonawca musi posiadać:

- zezwolenie na transport odpadów o kodzie 20 03 03 : Odpady z czyszczenia ulic i placów”,

- zezwolenie na zbieranie odpadów o kodzie 20 03 03: „Odpady z czyszczenia ulic i placów” (Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27.09.2001r. w sprawie katalogu odpadów).

3. Ochrona własności publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi, jak również za urządzenie bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym azyle, wysepki, progi zwalniające, znaki drogowe, tablice drogowskazowe pylony, separatory ruchu, słupki dyskryminujące oraz ochronę innych obcych urządzeń znajdujących się w obszarze prowadzonych robót, tak by nie doprowadzić swoim działaniem do ich zniszczenia. O fakcie przypadkowego uszkodzenia wyżej wymienionych instalacji i urządzeń Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego lub właściciela urządzenia oraz będzie z nim współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu naprawy. Ponieważ teren realizacji zadania obejmuje w większości teren zabudowy mieszkaniowej, Wykonawca będzie realizował roboty w sposób wywołujący jak najmniejsze niedogodności dla mieszkańców.

4. Bezpieczeństwo i higiena pracy.

Podczas realizacji zadania Wykonawca przestrzegać będzie przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, bez odpowiedniego zabezpieczenia i spełnienia odpowiednich wymogów. Pracownicy wykonujący prace polegające na ręcznym oczyszczaniu muszą być wyposażeni w kamizelki ochronne koloru pomarańczowego lub zielonego z elementami odblaskowymi i rękawice ochronne. Brygada pracująca na drogach ma posiadać stosowne uprawnienia do kierowania ruchem drogowym wynikające z Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 06.07.2010r. (Dz.U.Nr 123,poz. 840). Pojazd wykonujący na drodze prace porządkowe powinien wysyłać żółte sygnały błyskowe (zgodnie z ustawą „Prawo o ruchu drogowym” z dnia 20.06.1997r. Dz. U. Nr 98 poz.602 z późniejszymi zmianami).

5. Materiały stosowane przy oczyszczaniu nawierzchni.

Przy oczyszczaniu nawierzchni oraz myciu należy stosować czystą wodę. (studzienną lub wodociągową). Nie należy stosować wody z widocznymi nieczystościami, np. śmieciami, roślinnością wodną, odpadami przemysłowymi, kanalizacyjnymi itp.

Do usuwania skutków nieprzewidzianych zdarzeń materiał ustokrotniający, sorbent do zabezpieczania substancji ropopochodnych, oleju, paliwa i płynów eksploatacyjnych.

6. Dobór sprzętu do czyszczenia.

Dobór sprzętu powinien uwzględniać warunki prowadzenia robót. Przy jego doborze można brać pod uwagę, iż:

- a) szczotki mechaniczne (oczyszczarki) można stosować do oczyszczania większych powierzchni, nawierzchni o dużej spoistości,
- b) dmuchawy pneumatyczne lub sprężarki oczyszczające za pomocą sprężonego powietrza dobrze pracują w miejscach, gdzie celem jest szybkie i dokładne oczyszczanie powierzchni suchej, nie pokrytej stwardniałym błotem,
- c) maszyny do sflukiwania wodą lub prądnice wodne wykorzystywane są do oczyszczania zabłoconych i wilgotnych odcinków dróg,
- d) zamiatarki próżniowe i odkurzacze przemysłowe wskazane są szczególnie ze względów sanitarnych, w przypadku gdy usuwane zanieczyszczenia zawierają pyły substancji higroskopijnie , jak chlorek wapnia lub wapno palone),
- e) sprzęt drobny np. gracie stalowe i skarpy służą do odspajania suchego, zbitego błota, a łopaty do usuwania zanieczyszczeń ze ścieków przy krawężnikach ulicznych itp.

7. Ogólne wymagania dotyczące transportu.

Do wywiezienia zebranych zanieczyszczeń należy użyć środka transportowego uniemożliwiającego rozsypywanie odpadów w czasie jazdy (np. z przykrywaną skrzynią). Wywóz zebranych w trakcie realizacji umowy zanieczyszczeń winien odbywać się na legalnie działające składowisko odpadów. W przypadku pracy maszyn w godzinach nocnych, gdy składowiska odpadów są zamknięte zebrane zanieczyszczenia należy tymczasowo magazynować (zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r.) na terenie bazy wykonawcy (zgodnie z wydaną aktualną decyzją na zbieranie odpadów kod 20.03.03). Zanieczyszczenia mogą być magazynowe wyłącznie do czasu zgromadzenia odpowiedniej ilości , a następnie należy je przekazać na legalnie działające składowisko odpadów.

8. Termin realizacji zamówienia.

8.1. Zamówienie będzie realizowane od podpisania umowy do wyczerpania środków finansowych zapisanych w umowie. Z niżej wymienionymi zastrzeżeniami:

- a) W miesiącach takich jak: styczeń, luty, marzec, listopad, grudzień usługi w ramach przedmiotowego zamówienia w zakresie mechaniczne oczyszczanie pasów drogowych, chodników.
- b) Zamawiający może w każdej chwili zawiesić czasowo realizację usługi lub zmienić harmonogram (częstotliwość) wykonywania prac.

9. Sposób realizacji mechanicznego oczyszczania.

Mechaniczne oczyszczanie (zamiatanie) nawierzchni ulic prowadzone będzie według harmonogramu przekazywanego w każdy poniedziałek na kolejny tydzień. Wykonawca rejonu jest zobowiązany do przesyłania drogą elektroniczną do Zamawiającego codziennie do godz. 9:00 zestawienia w postaci raporty dziennego wykonanych prac w poprzedniej dobie (od 6:00 do 6:00). Sposób przedstawienia tych danych w raporcie powinien być czytelny i umożliwiać kontrole Zamawiającego. Szczegółową formę ww. raportu i formę w jakiej będzie przekazywany Zamawiający ustali z Wykonawcą po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego. Zamawiający będzie prowadził kontrolę wykonania usługi na bieżąco. Usługa oczyszczania powinna być wykonywana w sposób nie utrudniający funkcjonowania ruchu kołowego. Ulice silnie obciążone ruchem kołowym należy sprzątać w porze nocnej. W przypadku, gdy panujące warunki atmosferyczne np. opady deszczu, uniemożliwiają będą przeprowadzenie zamiatania w danym dniu, wynikającym z harmonogramu, zostanie ono przeprowadzone w następnym dniu (w którym będą występować odpowiednie warunki atmosferyczne). W takim przypadku Wykonawca poinformuje pisemnie Zamawiającego o terminie wykonania zaległych prac. Oczyszczaniem objęta jest ulica na całej długości oraz szerokości, łącznie z miejscami postojowymi i zatokami autobusowymi przylegającymi do danej ulicy, powierzchnie skrzyżowań (pasy włączenia i wyłączenia), wysepki, ronda. W przypadku niemożności przeprowadzenia mechanicznego zamiatania nawierzchni min. np. ze względu na parkujące pojazdy, należy dany teren oczyścić ręcznie.

Pojazdy powinny poruszać się i manewrować w sposób uniemożliwiający ich wyprzedzanie i omijanie. W przypadku powodowania zatorów w ruchu kołowym, kierujący zmiatarką powinien w miarę możliwości zjechać pojazdem na pobocze lub zatokę autobusową i umożliwić rozładowanie zatoru. Ocenę warunków ruchowych i sposobu zachowania pozostaje w gestii kierującego pojazdem doświadczonego operatora. W zakres prac wchodzi również usuwanie kamieni, śmieci, gałęzi zalegających na jezdni, usuwanie zanieczyszczeń z zatok autobusowych.

Przy oczyszczaniu nawierzchni należy :

- oczyścić całą powierzchnię jezdni, wysepki, powierzchni wokół wysepki, parkingów, azyli dla pieszych, wypiętrzeń, rond z wyłączeniem zieleńców na ich powierzchniach,
- dostosowanie prędkości jazdy zmiatarki do stopnia zabrudzenia czyszczonej powierzchni w taki sposób, aby zapewnić należyte jej oczyszczenie,
- wywozić zanieczyszczenia na wysypisko.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach takich jak np. występowanie min. długotrwałych opadów deszczu Zamawiający może odstąpić od ustalonego harmonogramu i może wstrzymać realizację zadania lub zmienić harmonogram zamiatania. Przez długotrwałe opady deszczu rozumie się ciągłe opady deszczu utrzymujące się w okresie kolejnych sześciu godzin.

O czasowym wstrzymaniu realizacji zadania lub zmianie harmonogramu Zamawiający powiadomi Wykonawcę telefonicznie oraz pisemnie. Wznowienie realizacji usługi zgodnie z ustalonym harmonogramem nastąpi po telefonicznym i pisemnym potwierdzeniu przez Zamawiającego.

10. Kategorie oczyszczania.

Wymaga się, aby mechaniczne i ręczne oczyszczanie nawierzchni odbywało się systematycznie według następujących zasad;

Zamawiający do 30 dnia każdego miesiąca przekaże Wykonawcy harmonogram prac na następny miesiąc. Wykaz ulic wraz z orientacyjną powierzchnią jest podany w załączniku nr 12 do SIWZ. Zamawiający może wskazać także w trakcie realizacji umowy dodatkowe ulice, zatoki parkingowe, które powinny zostać przez Wykonawcę pozamiatane w czasie ustalonym z Zamawiającym nie uwzględnione w wykazie. W przypadku dodatkowo zleconych miejsc do oczyszczenia Zamawiający przekaże Wykonawcy ich powierzchnię i na tej podstawie pod koniec każdego miesiąca Zamawiający dokona płatności za oczyszczone metry. Zamawiający zastrzega sobie w każdym czasie trwania umowy możliwość zwiększania lub zmniejszania powierzchni oczyszczania i zamykania, o czym zawiadomi Wykonawcę z odpowiednim wyprzedzeniem.

11. Zaplecze techniczne i łączność.

Celem sprawnej realizacji zadań Wykonawca będzie posiadał bazę zapewniając przez całą dobę dostęp do wymaganych materiałów, narzędzi i sprzętu do realizacji zadań oraz w przypadku wystąpienia nagłych awarii pojazdów zapewniając ich sprawną i szybką wymianę. Na terenie bazy ma być odpowiednio przygotowane miejsce tymczasowego magazynowania odpadów w przypadku pracy zarówno w godzinach nocnych jak i w dni wolne, kiedy to składowiska odpadów są zamknięte.

Baza musi znajdować się na odpowiednio przygotowanym terenie, zgodnym ze środowiskowym przeznaczeniem zezwalającym na prowadzenie tego typu działalności. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu zezwolenie na zbieranie odpadów o kodzie 20 03 03 na terenie wskazanym jako baza. Baza powinna spełniać wymagania pod względem funkcjonalno -użytkowym w kwestii przystosowania dla pracowników i miejsce na postój kompletu jednostek w ramach realizowanych zadań.

Wykonawca każdego z wymienionych zadań, po podpisaniu umowy przekaże Zamawiającemu informację na temat telefonu kontaktowego, faksu i adresu e-mail do dyspozytora.

ROZDZIAŁ II WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE

1. Warunki realizacji robót.

Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do:

- a) kompleksowego wykonania robót stanowiących przedmiot zamówienia. Wykonawcy muszą liczyć się z trudnymi warunkami wykonania robót z uwagi na konieczność ich realizacji przy dużym ruchu kołowym i pieszych.
- b) w przypadku zakłócenia ruchu do wykonania i utrzymania oznakowania w trakcie prowadzenia robót.

c) ponoszenia odpowiedzialności cywilnej wobec osób trzecich z tytułu prowadzenia robót wynikających z realizacji przedmiotu zamówienia niezależnie od odpowiedzialności wobec zamawiającego określonego szczegółowymi zapisami umowy.

Zakres wykonywanych robót w każdym zadaniu będzie uzależniony od występujących potrzeb oraz posiadanych przez Zamawiającego środków finansowych.

2. Szczegółowy Opis przedmiotu Zamówienia.

2.1. mechaniczne oczyszczanie jezdni.

Wykonawca oczyszcza powierzchnie:

- wg harmonogramu przekazanego przez Zamawiającego,
- na telefoniczne zlecenie Zamawiającego w celu usunięcia punktowych zabrudzeń,

Wykonawca dysponujący wymaganym sprzętem poza realizacją zaplanowanych prac wg. harmonogramu zapewnia również gotowość do podjęcia akcji w celu usunięcia punktowych zabrudzeń. Reakcja na zgłoszenie telefoniczne Zamawiającego ma odbyć się w czasie możliwie jak najkrótszym, jednak nie dłuższym niż czas reakcji zadeklarowany w ofercie.

Przedmiot zamówienia obejmuje mechaniczne i uzupełniające ręczne zmiatanie i zmywanie jezdni przy czym:

a) Mechaniczne oczyszczanie (zmiatanie) jezdni polega na usunięciu z jezdni zanieczyszczeń występujących na niej przy pomocy samojezdnych zamiatarek jezdniowych zabudowanych na pojeździe wyposażonym w odkurzacz i zraszacz wodą. W miejscach niedostępnych dla zamiatarek Wykonawca będzie zobowiązany do ręcznego oczyszczenia tych miejsc. Zmiatanie odbywać się będzie przy włączonym i sprawnie działającym systemie zraszającym .

b) Zmiatanie jezdni wymienionych w wykazie W1 obejmuje mechaniczne i uzupełniająco ręczne oczyszczanie całej szerokości jezdni wraz z usunięciem przerostu traw i chwastów również zatok autobusowych i miejsc parkingowych wraz z tzw. polami martwymi, wysepkami kanalizującymi ruch, rondami, powierzchniami skrzyżowań (pasy włączenia i wyłączenia), azyłami dla pieszych oraz separatorami łańcuchowymi, krawężnikami i opaskami bezpieczeństwa, oraz mycie ww. wyseppek, azyli dla pieszych, wypiętrzonych włączy z ruchu w obrębie jezdni.

c) Wykonawca zobowiązany będzie do oczyszczania jezdni oraz opasek bezpieczeństwa na jezdniach , na których występują. Przez pojęcie opasek bezpieczeństwa rozumie się pasy terenu /ok 50 cm/pomiędzy krawężnikiem jezdni, a obrzeżem terenów zielonych, wyłożonych płytkami chodnikowymi, kostką granitową, betonową lub wypełnionym betonem lub masą bitumiczną.

d) Utrzymanie w czystości opasek bezpieczeństwa musi gwarantować utrzymania tych powierzchni w stanie bez przerostów trawy i chwastów, zalegania piasku oraz innych zanieczyszczeń w czasie całego okresu oczyszczania.

e) Zebrane zanieczyszczenia należy wywieźć na wysypisko, którego koszt należy w liczyć w cenę jednostkową. Dopuszcza się tymczasowe magazynowanie w przypadku pracy w godzinach nocnych oraz pracy w dni wolne.

f) Szczególną ostrożnością i starannością oraz doświadczeniem powinien wykazać się wykonawca przy oczyszczaniu powierzchni wykonanych z kostki granitowej, którą należy oczyszczać pod odpowiedni ciśnieniem z uwagi na ryzyko wyplukania spoin. Przy oczyszczaniu należy uważać na wierzchnia warstwę kostki, aby nie spowodować osłabienia jej struktury w co w rezultacie może doprowadzić do zmniejszenia odporności na działanie czynników zewnętrznych. W zależności od zabrudzeń jakie występują Wykonawca musi odpowiednio dobrać sposób usuwania zabrudzeń.

Wykonawca sam dobiera metody skutecznie usuwając zabrudzenia , chwasty , przerosty traw i odpowiada za jakość wykonanych prac.

g) Szczególną ostrożnością i starannością oraz doświadczeniem powinien wykazać się wykonawca przy oczyszczaniu tunelu. Zamówienie polega na oczyszczaniu nawierzchni betonowej tunelu jak i obręczy, barier i elementów jego elewacji na której znajduje się zainstalowany system urządzeń sterująco- monitorujących. W zależności od zabrudzeń i ich lokalizacji oczyszczania dokonuje się w sposób mechaniczny bądź ręczny przy użyciu maszyn lub narzędzi. Oczyszczanie tunelu będzie dokonywane przy zamkniętym tunelu według procedury określonej przez Zamawiającego. Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem z zakresu czyszczenia tego typu obiektów w aglomeracji z uwagi na występujący system oświetleń, sterowania tunelem, instalację sygnalizacji pożaru, wyposażenie techniczno- komunikacyjne, wentylatory, urządzenia pierwszej pomocy, urządzenia radiowe, urządzenia nagłaśniające, stacje sygnalizacyjne.

h) Na terenie miasta znajduje się minimum 15 sztuk rond. Z uwagi na ich brak możliwości wyłączenia z ruchu oczyszczanie powinno być wykonane w sposób płynny w celu wyeliminowania zatorów, tworzenia się korków.

Operatorzy i brygada ręczna musi mieć na uwadze:

-oczyszczanie powierzchni w sposób odpowiednio dostosowany do rodzaju powierzchni ronda (kostka granitowa, asfalt).

-powierzchnia ronda ma być oczyszczana po obu stronach przy użyciu odpowiednio maszyn z możliwością rozstawienia szczotek po obu stronach lub ręcznie przy zachowaniu szczególnej ostrożności mając na uwadze ruch okrężny.

-na rondach znajdują się również zatoki postojowe dla służb mundurowych, które wymagają zarówno mechanicznego jaki ręcznego oczyszczania.

i) Na terenie miasta znajdują się zatoczki pomiarowe na których w specjalnie przygotowanym miejscu montuje się wagi dla pojazdów kontrolowanych przez Inspekcję Transportu Drogowego. Miejsca te wymagają systematycznego i dokładnego oczyszczania mechanicznego i ręcznego.

j) Wykonawca realizował będzie sprzątanie zanieczyszczeń punktowych powstałych w obrębie jezdni 24 godziny na dobę na wezwanie Zamawiającego bądź CRG Gliwice.

k) W przypadku usuwania zabrudzeń punktowych Wykonawca na telefoniczne zgłoszenie Zamawiającego w razie potrzeby wykona usunięcia zabrudzenia w zadeklarowanym czasie.

l) Cena zadania winna uwzględnić wszelkie składniki cenotwórcze również cenę wykonywania mycia wysepek, azyli dla pieszych, wypiętrzonych wyłączeń z ruchu w obrębie jezdni , koszt usuwania punktowych zanieczyszczeń , materiały uszorstniające, robociznę, transport, cenę składowiska odpadów oraz wszystkie inne nie wymienione.

m) Realizacja usług odbywać się będzie w oparciu o przekazywane na bieżąco harmonogramy wyznaczające zakres i częstotliwość zmiatania na dany miesiąc, a załączony wykaz ulic i zamieszczona w formularzu cenowym ilość jest jedynie propozycją pozwalającą na wyliczenie ceny.

n) Wykonawca przystępujący powinien dysponować następującym sprzętem wraz z obsługą:

- zmiatarka uliczna wyposażona w odkurzacz, zabudowana na pojeździe o DMC od 9 do 12 ton -2 szt. w tym jedna z funkcją do odbioru liści,
- zmiatarka uliczna wyposażona w odkurzacz z funkcją umożliwiającą odbiór liści, zabudowana na pojeździe o DMC od 13 do 15 ton -2szt.,
- zmiatarka uliczna wyposażona w odkurzacz zabudowana na pojeździe o DMC od 17 do 19 ton - 3 szt. w tym:
 - jedna z funkcją do odbioru liści,
 - jedna z funkcją do ciśnieniowego mycia nawierzchni,

-jedna z funkcją do oczyszczania opasek drogowych.

-jedna z funkcją przestawnych szczotek do oczyszczania jezdni z prawej lub lewej strony.

- myjka wysokociśnieniowa wyposażona w skrotną listwę myjącą z możliwością kierowania z kabiny oraz lancę do ręcznego mycia nawierzchni zabudowaną na pojeździe o DMC od 9 do 12 ton -3 szt.,
- samochód ciężarowy samowyładowczy o DMC od 15 do 19 ton-1szt.,
- koparko-ładowarka samojezdna-1 szt.,
- myjka wysokociśnieniowa spalinowa o ciśnieniu roboczym minimum 250 barów-1szt.,
- samochód dostawczy o ładowności do 3,5 ton z możliwością podpięcia przyczepki, przystosowany do przewozu osób i drobnego sprzętu niezbędnego do wykonania usług - 1 szt.

o) Zmywanie mechaniczne obejmuje całą szerokość jezdni ulic, wraz z tzw. polami martwymi nawierzchni jezdni i powierzchniami zatok przystankowych i parkingowych usytuowanych w poziomie jezdni.

p) Zmywanie musi gwarantować zmycie z całej szerokości jezdni drobnych zanieczyszczeń i pyłu pozostałego po mechanicznym zmiataniu, w sposób nie powodujący zanieczyszczenia przyległych do jezdni chodników, opasek bezpieczeństwa i terenów zielonych.

r) Zmywanie jezdni wykonywać należy przy pomocy wysokociśnieniowej myjki drogowej zabudowanej na samochodzie ciężarowym oraz zmiatarki ulicznej z odkurzaczem poruszającej się za myjką i odbierającej zanieczyszczenia.

s) Dostęp do wody przemysłowej zapewnia wykonawca jak również ponosi jej koszt.

t) Realizacja usług zmywania odbywać się będzie po powiadomieniu wykonawcy przez zamawiającego wyznaczając datę i godzinę oraz obmiar prac do realizacji. Zamawiający zlecenie wykonania prac dostarczać będzie z 24 godzinnym wyprzedzeniem.

Uwaga !

Zamawiający przed przystąpieniem do podpisania umowy dokona kontroli:

- bazy magazynowo- sprzętowej,

- potencjału technicznego, a wykonawca ma obowiązek na ustalony termin zabezpieczyć odpowiednią ilość pracowników tak by Zamawiający mógł ocenić stan techniczny urządzeń oraz była możliwość sprawdzenia praktycznego urządzeń(pojazdów)

W przypadku stwierdzenia niezgodności z wymogami Zamawiającego wg SIWZ podczas kontroli, Zamawiający odstąpi od podpisania umowy.

Po podpisaniu umowy w trakcie realizacji prac Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy jak i podwykonawców.

W przypadku odnotowania realizacji prac sprzętem niezgodnym z zapisami wg. SIWZ Zamawiającemu przysługuje prawo wypowiedzenia umowy z winy Wykonawcy.

W przypadku odnotowania niespełnienia wymogów dotyczących bazy magazynowo - sprzętowej wg SIWZ Zamawiającemu przysługuje prawo wypowiedzenia umowy z winy Wykonawcy.